

# CNC Turning & Milling Compound Lathe

**CNC 車銑研磨Y軸雙刀塔複合加工機**

**選配：雙刀塔、研磨、Y軸、C軸&碟煞**  
*Optional: Dual Turret, Grind, Y axis, C axis & Disc brake*

**100%**  
**MADE IN TAIWAN**

● 最大迴旋直徑 Swing over bed	310 mm
● 滑座旋徑 Swing over cross slide	120 mm
● 最大棒材徑 Max. bar DIA	Ø42 mm
● 夾頭規格 Max. chuck DIA	6" Inch
● 主軸型式 Spindle Type	A2-5
● 主軸孔徑 Spindle through hole DIA	Ø45 mm
● 主軸轉速 Spindle speed	4500 rpm
● 主軸馬達 Spindle Motor	5.5 kw
● 刀架 Tool Type	櫛式 Gang type
● 刀具尺寸 Max. tool size	□20/Ø20 mm
● 最大行程 / 速度 Max. travel / Speed	Y 180 mm X,Z, 300 mm / X,Z, 25 m/min
● 切削油馬達 Cutting Oil Motor	0.75 kw (1hp)
● 切削油容量 Cutting Oil Capacity	60 L
● 空壓源 Pneumatic source	5-6 kg/cm <sup>2</sup>
● 總電力 Power source capacity	12 kVA
● 機台重量 Weight	2000 kg
● 機台尺寸 Size	L1900*W1500 *H1900

**PHL-42T**



自動送料 / Auto feeder

Y軸 / Y axis 雙刀塔 / Dual Turret

**Services** Customized orders accepted

可依客戶特殊規格零組件設計自動送料，滿足各層面之需求。

本 CNC 控制系統，可選擇新代、三菱、發那科等系統。 CNC controlling system is optional (SYNTEC, MITSUBISHI, FANUC, etc.)

- 本公司保留機械及規格變更之權利，恕不另行通知。 Design and specification are subject to change without prior notice.
- 機器在一公尺範圍內之噪音值平均為80分貝。 The sound pressure level is 80 dB(A) on average within the one meter range.

