



APEX CONNECTOR
— Since 1978 —

CNC ターンミリング 研磨 Y軸 複合加工機械

オプション：タレット、研磨、Y軸、C軸&ディッシュブレーキ

100%
MADE IN TAIWAN

●最大加工径	Ø310 mm
●最大ワーク径	Ø120 mm
●最大棒材径	Ø42 mm
●チャックサイズ	6" Inch
●スピンドルタイプ	A2-5
●スピンドル穴径	Ø45 mm
●スピンドル回転速度	4500 rpm
●スピンドルモーター	5.5 kw
●バイトタイプ	Gang type
●バイトサイズ	□20/Ø20 mm
●最大移動量 / スピード	x,z 300 mm x,z 25 m/min
●切削油モーター	0.75 kw (1hp)
●切削油キャパシティ	60 L
●空気圧	5-6 kg/cm ²
●電気設備容量	12 kVA
●機械重量	2000 kg
●機械寸法	L1900*W1500 *H1900

PHL-42T



カスタマイズ注文が受け入れ、各な要求を満足させ

CNC制御システムはシンテック (SYNTEC)、三菱、ファナックのシステムを選択することができ

● 当社は、予告なしに機械と仕様を変更する権利を留保します

● 機械の騒音値は1メートルの範囲内で平均80デシベル



Manufacturer

APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

No. 405, Min-an W. Rd., Sinjhuang District, New Taipei City 24264, Taiwan. R.O.C.

TEL:+886-2-2206-8899 • FAX:+886-2-2208-0559 • www.plt.com.tw • apexmail@plt.com.tw

OEM / ODM

日本分公司 / 日本東京都渋谷区代々木3丁目28番-1・日本携帯 / +81-80-4166-2688

国際的認証・欧米のRoHS

商標を認識・購入が安心・高品質な製品・使用も安心

