



SINCE 1978

APEX CONNECTOR

APEX NEW Products

CONNECTORS



錫鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
24264 台北縣新莊市民安西路405號 Tel:+886-2-2206-8899 / 2206-7766
No. 405, Min-an W. Rd., Sinhuang City, Taipei County 24264, Taiwan, R.O.C Fax:+886-2-2208-0559 / 2208-2999
<http://www.plt.com.tw> <http://ec.plt.com.tw> E-mail:apexmail@plt.com.tw



認明標商、買的安心、優質產品、用的放心



Contacts Configuration 接點方位			
No. of contacts 接點數目			
Rated current / voltage 額定電流 / 電壓			
Operation limit voltage (AC.V.rms) 操作電壓限制			
Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute 耐電壓1分鐘			
Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V 絕緣阻抗			
Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A 接觸阻抗			
Solder inter diameter 焊孔內徑			

4	5	6
8	8	7
10A 250V	10A 250V	10A 250V
300	300	250
180	180	1000
2000	2000	2000
3	3	3
2.5	2.5	1.6

接點採用合金材質，彈性極佳、鍍金鍍銀、焊接容易、導電絕佳
國際驗證通過品質保證



標準認證品質保證



國際安全規格通過



產品符合RoHS規範

ISO / TS 16949 全球汽車產業品質管理系統認證
CERTIFIED IN GLOBAL AUTOMOBILE INDUSTRY
ISO 9001~14001 國際品質保證合格廠 · 國防部工業廠商
INTERNATIONAL Q/C CERTIFIED, INDUSTRY CATEGORY SUPPLIER OF M.N.D.

7 PLT-305-P11.6



8 PLT-304-P13.6



9 PLT-304-P11.6



10 PLS-203-PF8



11 PLT-308-RF



12 PLT-304-RM



Contacts Configuration 接點方位

No. of contacts 接點數目

Rated current / voltage 額定電流 / 電壓

Operation limit voltage (AC.V.rms)操作電壓限制


Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute耐電壓1分鐘

Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V 絕緣阻抗

Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A 接觸阻抗

Solder inter diameter 焊孔內徑

7



5

10A 250V

300


1800

2000

3

2.5

8



4

15A 250V

400


2000

2000

3

2.8

9



4

15A 250V

400


2000

2000

3

2.8

10



3

15A 250V

250


1500

2000

3

1.8

11



8

10A 250V

300


180

2000

3

2.5

12



4

15A 250V

400

2000

2000

3

2.8

Contacts Configuration 接點方位

No. of contacts 接點數目

Rated current / voltage 額定電流 / 電壓

Operation limit voltage (AC.V.rms)操作電壓限制

Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute耐電壓1分鐘

Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V 絕緣阻抗

Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A 接觸阻抗

Solder inter diameter 焊孔內徑

13 PCT-304K-RM



14 PLS-20-ADCa



15 PLS-207-ADM12



16 PLS-203-ADM8




17 PLT-308-RM



No. of contacts 接點數目
Contacts Configuration 接點方位
Rated current / voltage 額定電流 / 電壓
Operation limit voltage (AC.V.rms)操作電壓限制
Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute耐電壓1分鐘
Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V 絕緣阻抗
Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A 接觸阻抗
Solder inter diameter 焊孔內徑

13



4

15A 250V

400


2000

2000

3

2.8

15



7

10A 250V

250


1000

2000

3

1.6

16



3

15A 250V

400


1500

2000

3

1.8

17



8

10A 250V

300

1800

2000

3

2.5

No. of contacts 接點數目
Contacts Configuration 接點方位
Rated current / voltage 額定電流 / 電壓
Operation limit voltage (AC.V.rms)操作電壓限制
Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute耐電壓1分鐘
Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V 絕緣阻抗
Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A 接觸阻抗
Solder inter diameter 焊孔內徑

